

Чиллеры и тепловые насосы с воздушной конденсацией MCR Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.galletti.nt-rt.ru || gtt@nt-rt.ru

БЕСКОНДЕНСАТОРНЫЕ ВОДЯНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ MCR В СТАНДАРТНОМ И МАЛОШУМНОМ ВАРИАНТЕ

Бесконденсаторные водяные чиллеры MCR, предками которых являются чиллеры с водяным охлаждением конденсатора серии MCW, предлагаются только для охлаждения в стандартном и малошумящем вариантах.

Многочисленные эксплуатационные функции дополняют эти устройства, включая дистанционно устанавливаемые конденсаторы с осевыми вентиляторами с вертикальным или горизонтальным потоком в стандартной и малошумящей версиях и систему рекуперации тепла (с охладителем перегретого пара).

Механический У-ОБРАЗНЫЙ фильтр ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ всех моделей и предназначен для защиты теплообменников (сторона потребителя).



НОМИНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ испарительных агрегатов MCR C								
MCR - CS / CL		005 M	005	007 M	007	010 M	010	012
Холодопроизводительность	кВт	4,8	4,8	6,2	6,2	8,6	8,6	10,76
Номинальная потребляемая мощность	кВт	1,63	1,6	2,16	2,1	2,96	2,9	3,5
Номинальный потребляемый ток	A	7,63	2,96	9,99	3,77	13,84	5,36	6,3
Электропитание	В-ф-Гц	230-1-50	400-3-50 + N	230-1-50	400-3-50 + N	230-1-50	400-3-50 + N	400-3-50 + N
Максимальный поглощаемый ток	A	12	4,2	15	5,1	23,1	7	10
Пусковой ток	A	47	24	61	32	100	46	50
Расход воды через испаритель	л/ч	825	825	1.066	1.067	1.478	1.480	1.851
Гидравлическое сопротивление испарителя	кПа	26	26	30	30	26	26	30
Количество скролл-компрессоров / холодильных контуров	шт.	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Количество пластинчатых испарителей	шт.	1	1	1	1	1	1	1
Содержание воды контура потребителя	дм³	2,1	2,1	2,1	2,1	2,6	2,6	2,6
Полезный напор насоса (опция)	кПа	81	81	72	72	67	67	133
Электрическая мощность насоса (опция)	кВт	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,33
Ёмкость аккумуляторного бака (опция)	дм³	47	47	47	47	47	47	92
Высота	мм	830	830	830	830	830	830	1.270
Длина	мм	705	705	705	705	705	705	812
Ширина	мм	453	453	453	453	453	453	508
MCR-CS: Уровень звуковой мощности	дБ (A)	55	55	55	55	59	59	61
MCR-CL: Уровень звуковой мощности	дБ (A)	53	53	53	53	57	57	59
НОМИНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ испарительных агрегатов MCR C								
MCR - CS / CL		015	018	020	022	027	031	039
Холодопроизводительность	кВт	13	15,6	17,6	19,2	23,5	27,3	33,9
Номинальная потребляемая мощность	кВт	4,3	5	5,6	6,2	8	9,1	11,2
Номинальный потребляемый ток	A	8,39	8,85	10,76	11,52	15,04	16,96	19,97
Электропитание	В-ф-Гц	400-3-50 + N						
Максимальный поглощаемый ток	A	13	14	16	17	20	29	32
Пусковой ток	A	66	74	101	98	130	130	135
Расход воды через испаритель	л/ч	2.236	2.683	3.028	3.302	4.042	4.695	5.831
Гидравлическое сопротивление испарителя	кПа	26	29	26	29	26	29	28
Количество скролл-компрессоров / холодильных контуров	шт.	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Количество пластинчатых испарителей	шт.	1	1	1	1	1	1	1
Содержание воды контура потребителя	дм³	3,1	3,1	3,6	3,6	3,9	4,3	4,6
Полезный напор насоса (опция)	кПа	125	107	145	136	122	101	136
Электрическая мощность насоса (опция)	кВт	0,33	0,33	0,45	0,45	0,45	0,45	0,75
Ёмкость аккумуляторного бака (опция)	дм³	92	92	92	92	92	92	92
Высота	мм	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
Длина	мм	812	812	812	812	812	812	812
Ширина	мм	508	508	508	508	508	508	508
MCR-CS: Уровень звуковой мощности	дБ (A)	61	61	61	62	62	62	65
MCR-CL: Уровень звуковой мощности	дБ (A)	59	59	59	60	60	60	63

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93