

Пульт дистанционного управления MYCHILLER Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.galletti.nt-rt.ru || gtt@nt-rt.ru

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЧИЛЛЕРА

MYCHILLER — это новый пульт дистанционного управления для водяных чиллеров компании Galletti, который упрощает и улучшает управление благодаря жидкокристаллическому дисплею и возможности просматривать и редактировать основные рабочие параметры.

Разработанный как дополнение к устройствам управления установок жидкостного отопления и охлаждения MYCOMFORT и выпускающийся в базовой и улучшенной (PLUS) версии пульт MYCHILLER является их естественным эстетическим и функциональным развитием и позволяет осуществлять дистанционное управление электронными пультами Carel µchiller2, µchiller2 SE, pCO1 и pCOXS.

Он, соответственно, может работать с водяными чиллерами с воздушным и водяным охлаждением, как наружного так и внутреннего размещения.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

Все, что нужно — шина с кабелем калибра 24 AWG, чтобы устройство и пульт управления могли обмениваться данными.

ДОСТУП К ФУНКЦИЯМ УПРАВЛЕНИЯ

Пульт MyCHILLER позволяет изменять температуру холодной воды (горячей воды — в случае тепловых насосов) без использования контроллера, установленного на устройстве, поскольку доступ к этому контроллеру может иногда быть затруднен.

ВРЕМЕНА ГОДА У ВАС ПОД РУКОЙ

Переход от обогрева к охлаждению требует только нажатия на кнопку, а специальные значки на жидкокристаллическом дисплее покажут переход.

УПРОЩЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодаря большому дисплею пульт MyCHILLER также позволяет отслеживать расширенные параметрические характеристики холодильного цикла, тем самым облегчая диагностику в случае неисправностей.

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Быстрое распознавание кода аварийного сигнала важно для оптимизации и ускорения работ по обслуживанию: пульт MyCHILLER немедленно выдает эту информацию, которую обычно можно получить только на самой установке.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

ВСЕ, что нужно — шина с кабелем калибра 24 AWG, чтобы устройство и пульт управления могли обмениваться данными.

Доступ к функциям управления

Пульт MYCHILLER позволяет изменять температуру холодной воды (горячей воды — в случае тепловых насосов) без использования контроллера, установленного на устройстве, поскольку доступ к этому контроллеру может иногда быть затруднен.

Времена года у вас под рукой

Переход от обогрева к охлаждению требует только нажатия на кнопку, а специальные значки на жидкокристаллическом дисплее покажут переход.

Пульт MYCHILLER также позволяет отслеживать расширенные параметрические характеристики холодильного цикла, тем самым облегчая диагностику в случае неисправностей.

Аварийная сигнализация под контролем

Быстрое распознавание кода аварийного сигнала важно для оптимизации и ускорения работ по обслуживанию: ПУЛЬТ MYCHILLER немедленно выдает эту информацию, которую обычно можно получить только на самой установке.



ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Функция ЭКОНОМИЯ позволяет откорректировать уставки системы так, чтобы снизить потребление энергии. Эту функцию можно запустить непосредственно с клавиатуры или путем замыкания контакта цифровым сигналом.

ПРОГРАММИРУЕМОЕ УСТРОЙСТВО

Благодаря тому, что в версии PLUS есть встроенный недельный таймер, можно задать на каждый из дней недели состояние устройства или уровень рабочей температуры.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БАЗОВЫЙ	БОЛЬШОЙ
Считывание и изменение параметров устройства	X	X
Считывание сообщений сигнализации	X	X
Настраиваемый цифровой входной сигнал ВКЛ/ВЫКЛ	X	X
Встроенные часы		X
Настройка включения/выключения по времени		X

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93